

SGB-160/200-F/PB-...

AUTOMATIKUS BLOKK GÁZÉGŐ

640-1600/700-2000 kW

Rugalmas szabályozási tartomány


Magas tüzeléstechnikai hatásfok

Üzembiztos konstrukció

Egyszerű karbantartás

Környezetbarát

SGB-160/200-F/PB-... gázégő



GB-GANZ

Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest, Szilágyi u. 22-30. Tel.: (36-1) 260-2727 F: (36-1) 260-0033

Internet: www.gb-ganz.hu E-mail: gbganz@gb-ganz.hu

Általános ismertető:

Az SGB típusú gázégő család kifejlesztésével a takarékos és jó hatásfokú gázfelhasználáshoz kívánunk korszerű tüzelőberendezést biztosítani. A blokk építési rendszerű teljesen automatikus működésű égők alkalmazhatók földgáz vagy PB-gáz eltüzelésére. Az egyszerű szerkezeti kialakítás gyors felszerelést, üzembehelyezést az alkalmazott kiváló minőségű szabályozó és biztonsági elemek alacsony karbantartási költséget eredményeznek. Működése, szabályozási rendszere a felhasználói igények szerint lehet: kétfokozatú három pont szabályozás gyors vagy lassú lángváltással valamint a pillanatnyi hőigény szerinti folyamatos szabályozás. A gázégőn a gáz, levegő aránytartást mechanikusan, vagy pneumatikusan biztosítjuk a felhasználói igény szerint. Üzem közben az automatika folyamatosan ellenőrzi a lángot, a gáznyomást és levegőnyomást. A szerelvényesor tartozéka a tömörségellenőrző. Az égő gyártása során messzemenően figyelembe vesszük a felhasználó igényét, így a sorozatgyártás mellett lehetőség van egyedi speciális kivitelek szállítására is. Normál vagy hosszabbított lángcsővel jól illeszthető a kazán tűzteréhez. Az égő rendelésénél figyelembe kell venni a gáz fajtáját és nyomását. Telepítésnél mindig be kell tartani a vonatkozó rendeleteket és szabványokat.

Az égő felszerelhető ipari, mezőgazdasági üzemek hőellátó berendezéseire:


- kazánokra
- léghevítőkre
- mezőgazdasági és ipari szárítókra
- egyéb technológiai berendezésekre.

A tüzelőberendezés előnyei:


- magas tüzeléstechnikai hatások
- rugalmas szabályozási tartomány
- stabil lángkép
- egyszerű szerelhetőség, gyors karbantartás
- külön rendelhető tartozékok széles választéka
- környezetkímélő alacsony káros anyag kibocsátás
- üzembiztos konstrukció
- hosszú élettartam

Gáz-szerelvényesor kialakítása:


Három pont szabályzás gyors lángváltás:



Hárompont szabályzás lassú lángváltás és folyamatos szabályzás pneumatikus aránytartással:



Hárompont szabályzás lassú lángváltás és folyamatos szabályzás mechanikus aránytartással:



1. Minimum gáznyomáskapcsoló
2. Maximum gáznyomáskapcsoló
3. Biztonsági gázszelep
- 4.1 Kétfokozatú főgázszelep
- 4.2 Arányszabályozós főgázszelep
- 4.3 Főgázszelep
5. Tömörésgvizsgáló nyomáskapcsoló
6. Tömörésgvizsgáló
7. Mérőcsonk
8. Vezérlődoboz automatikával
9. Gyújtótranszformátor
10. Levegő nyomáskapcsoló
11. Ventilátor
12. Levegő csappantyú
13. Levegő szabályozómotor
14. Gáz pillangószelep

Külön rendelhető tartozékok:

15. Kézi elzáró
 16. Szűrővel egybeépített nyomásszabályozó
 17. Rezgésmentes csatlakozó
 18. Manométer
- Szabályozóműszer

GB-GANZ

Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest, Szilágyi u. 22-30. Tel.: (36-1) 260-2727 F: (36-1) 260-0033

Internet: www.gb-ganz.hu E-mail: gbganz@gb-ganz.hu

Fő műszaki adatok:



Típus	SGB-160	SGB-200
Teljesítmény	640-1600 kW	700-2000 kW
Tüzelőanyag	földgáz vagy PB-gáz	
Szabályozási tartomány	1:2,5	
Automatika típusa	LFL 1.322 vagy LFL 1.622	
Tömörésgvizsgáló típusa	LDU 11	
Gyújtás módja	elektromos szikragyújtás	
Lángörzés	UV rendszerű vagy ionizációs	
Tápfeszültség	3x400/230 V, 50 Hz+N+PE	
Elektromos energia igény	3,6 kW	
Védettség	IP 40	
A táblázatban közölt adatoktól eltérő megrendelést egyedi gyártásban a megadott igények alapján tudjuk teljesíteni.		

Szerelvény sor méretei:

Nyomásfokozat jele	31-40 mbar	41-100 mbar	101-150 mbar	151-200 mbar	201-500 mbar
	1	2	3	4	5
Földgáz üzemű égők szerelvény méretei különböző csatlakozó nyomáson.					
SGB-160	NA 80	NA 2"	NA 2"	NA 1 1/2"	NA 1 1/2"
SGB-200	NA 80	NA 2"	NA 2"	NA 1 1/2"	NA 1 1/2"
PB-gáz üzemű égők szerelvény méretei különböző csatlakozó nyomáson.					
SGB-160	NA 80 ¹⁾	NA 2"	NA 2"	NA 1 1/2"	NA 1 1/2"
SGB-200	NA 80 ¹⁾	NA 2"	NA 2"	NA 1 1/2"	NA 1 1/2"

¹⁾ Csak egyedi megrendelés esetén

Körvonalrajz és csatlakozó méretek:



1. Égőház
2. Lángcső
3. Gázszerelvény sor
4. Vezérlődoboz
5. Léghiánykapcsoló
6. Rögzítőcsavar
7. Levegőszabályozó
8. Gázbevezetés

GB-GANZ

Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest, Szilágyi u. 22-30. Tel.: (36-1) 260-2727 F: (36-1) 260-0033

Internet: www.gb-ganz.hu E-mail: gbganz@gb-ganz.hu

Tűztérnyomás, teljesítmény jelleggörbék:



Gázégők típus jele:

SGB-□□□-G/□-□-□-□

| Szerelvény sor kivitele:

T Tömörségvizsgálóval

S Szellőztető szeleppel³⁾

Nyomásfokozatra utaló jel:

1 31-40 mbar

2 41-100 mbar

3 101-150 mbar

4 151-200 mbar

5 201-350 mbar

Lángcső méretére utaló szám:

1 Normál hosszúságú lángcső

2 Hosszabított lángcső

Szabályozás módja:

3 Hárompont szab. gyors lángváltás

L Hárompont szab. lassú lángváltás

M Folyamatos szab.

Tüzelőanyag:

F Földgáz

PB PB-gáz

Típusjel:

SGB-160 640-1600 kW

SGB-200 700-2000 kW

³⁾ külön rendelésre egyedi kivitel



Területi Kereskedelmi Irodák:

Dunántúli Kereskedelmi Iroda:

8300 Tapolca Juhász Gy. u. 2/1. Tel/F.: (36-87) 510-670

Az Ön márkakereskedője:



GB-GANZ

Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest, Szilágyi u. 22-30. Tel.: (36-1) 260-2727 F: (36-1) 260-0033

Internet: www.gb-ganz.hu E-mail: gbganz@gb-ganz.hu